




IMPREGNAT DO DREWNA WR AQUA



4019
Bezbarwny

Opis produktu:

Impregnat do drewna WR Aqua 4019 to przezroczysty, wodny środek ochronny do drewna przeznaczony do zastosowań domowych, komercyjnych i przemysłowych. Skutecznie zapobiega przebarwieniom drewna oraz niszczeniu przez grzyby. Przeznaczony do ochrony drewna na zewnątrz, które nie ma bezpośredniego kontaktu z gruntem ani wodą.

Zastosowanie:

Służy jako ochrona drewna zewnętrznego, nienośnego, o stabilności wymiarowej, a także drewna o ograniczonej lub zerowej stabilności wymiarowej, które nie ma bezpośredniego kontaktu z gruntem (np. okna, rolety, drzwi, pergole, okładziny drewniane elewacyjne, meble ogrodowe itp.). Nie stosować produktu na drewnie ani konstrukcjach drewnianych przeznaczonych do użytku wewnątrz pomieszczeń, z wyjątkiem powierzchni wewnętrznych zewnętrznych ram okiennych i drzwi zewnętrznych/ościeżnic drzwi.

Skład:

0,75% 3-jodo-2-propyleno butylokarbaminian (IPBC) (7,5 g/kg). Klasyfikacja VOC zgodnie z przepisami UE (2004/42/WE): poza zakresem.

Właściwości fizyczne:

Ciężar właściwy: 1.01 g/cm³

Lepkość: 1.9 mm²/s (Wodnisty)

Woń: słabo/łagodny, po wysuszeniu bezwonny

Temperatura zapłonu: Nie ma zastosowania.

Wartość pH: 7.4-7.6



Przechowywanie:

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu o dobrej wentylacji. Temp. przechowyw. < 35°C. Chronić przed mrozem i przed światłem. Otwarte pojemniki należy ponownie szczelnie zamknąć i trzymać w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt innych niż docelowe/domowe. Nie przechowywać w pobliżu żywności, napojów i karmy dla zwierząt. Termin przydatności: patrz nadruk.

Przygotowanie:

Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i wolna od szronu (zawartość wilgoci maks. 20%). Impregnat do drewna WR Aqua 4019 jest gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Numer pozwolenia: EU-0028968-0000

Producenta: Troy Chemical Company BV

Poortweg 4C

2612 PA Delft Holandia

Sposób użycia:

Produkt gotowy do użytku: 1 aplikacja

Dla zastosowań przemysłowych dostępna jest specjalna karta informacyjna produktu na życzenie. Dla użytku komercyjnego i mieszkalnego: aplikacja za pomocą pędzla lub wałka. Należy obficie nałożyć na czyste, suche i wolne od szronu drewno – najlepiej na wszystkie strony. Podczas aplikacji (na drewno) i podczas schnięcia powierzchni, nie zanieczyszczać środowiska. Wszelkie ubytki produktu należy zebrać przykrywając podłoże (np. plandeką) i zutylizować w bezpieczny sposób. Stosowana dawka: 100 ml/m² (przeciwko siniżni); 150–160 ml/m² (przeciwko grzybom powodującym gnicie drewna)



Podczas aplikacji i schnięcia temperatura musi być wyższa niż 5°C, a wilgotność względna niższa niż 80%.

Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po użyciu, za pomocą wody i mydła.

Czas schnięcia:
Ok. 24 godziny (przy: 23°C / 50% wilgotności powietrza). W niskich temperaturach i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia wydłuża się. Pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji.

Wydajność:
Wydajność produktu wynosi 5-6 m²/1 l (przy jednej warstwie). Zużycie produktu na m² w dużym stopniu zależy od charakteru pokrywanego nim drewna. Wszystkie podane informacje odnoszą się do gładkich i heblowanych/szlifowanych powierzchni. Inne powierzchnie mogą wymagać aplikacji większej ilości materiału.

Zużycie materiału:
150-160 ml/m²

Wskazówki:
Impregnat do drewna WR Aqua 4019 nie stanowi powłoki końcowej. W przypadku drewna, które nie zostało pokryte, wymagane jest nałożenie ostatecznej powłoki ochronnej (np. przy użyciu preparatów Osmo bez biocydów) w ciągu trzech miesięcy.

Należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. Przed użyciem wymieszać produkt. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Po aplikacji i użyciu produktu należy umyć ręce i twarz, również przed jedzeniem, piciem lub paleniem. Nie stosować na drewnie, które może wejść w bezpośredni kontakt z żywnością, karmą i inwentarzem żywym.

Pierwsza pomoc:
PO POŁKNIĘCIU: W przypadku objawów skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. PO KONTAKCIE ZE SKÓRĄ: umyć skórę wodą. W przypadku objawów skontaktować się z

OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. PO KONTAKCIE Z OCZAMI: w przypadku objawów, wypłukać wodą. Wyjąć szkła kontaktowe. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. PO WDYCHANIU: w przypadku objawów skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Wskazówki bezpieczeństwa:
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera IPBC. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami narodowymi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Utylizacja:
Produkt i jego pojemnik należy poddać bezpiecznej utylizacji jako odpad niebezpieczny. Niezużyty produkt zebrany podczas aplikacji należy poddać bezpiecznej utylizacji jako odpad niebezpieczny. Opakowanie i niezużyty produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie potrzeby skonsultuj się z profesjonalną firmą utylizacji odpadów lub władzami lokalnymi.

Kolor:
4019 Bezbarwny

Pojemność:
0,75 l; 2,5 l

Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, ale bez jakiegokolwiek gwarancji.

Wersja 02/25