INFORMACJA O PRODUKCIE
OLEJ DO KAMIENIA I TERRAKOTY

IDEALNY DO OCHRONY MIKROPOROWATYCH POWIERZCHNI Z KAMIENIA I TERRAKOTY



620
Bezbarwny
Satynowy





OPIS PRODUKTU:

Bezbarwny, satynowy impregnat wnika w mikroporowate powierzchnie, nie tworząc jednocześnie na powierzchni nieprzepuszczalnego filmu. Impregnacja Olejem do kamienia i terrakoty Osmo mikroporowate powierzchnie stają się hydrofobowe, odporne na wodę, zabrudzenia i plamy. Zmniejszeniu ulega także ilość pyłu powstającego na powierzchniach z jastrychu i betonu.

ZASTOSOWANIE:

Olej do kamienia i terrakoty Osmo jest przeznaczony do bezbarwnej impregnacji mikroporowatego kamienia naturalnego o polerowanej, szlifowanej lub łupanej powierzchni oraz kamienia sztucznego na zewnątrz. Sprawdza się zwłaszcza przy ochronie płyt chodnikowych i parapetów z granitu, wapienia i łupków.

SKŁAD:

Spoiwo na bazie naturalnych olejów roślinnych (olej słonecznikowy, sojowy, ostowy), parafinę, sykatywy (środki przyspieszające schnięcie) i dodatki hydrofobowe. Benzyna lakowa dearomatyzowana (bez benzenu). Szczegółowy wykaz składników dostępny na życzenie.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

Ciężar właściwy: 0,900-0,930 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Lepkość: 130-170 mPas
Woń: słaba/łagodna, po wysuszeniu bezwonny
Temperatura zapłonu: >60°C (DIN EN ISO 2719)

PRZECHOWYWANIE:

5 lat i dłużej, jeżeli produkt przechowywano w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Produkt zagęszczony pod wpływem mrozu odzyska konsystencję w temperaturze pokojowej w ciągu 24 godz.

PRZYGOTOWANIE:

Powierzchnia musi być chłonna, czysta, sucha i bez śladów zmrożenia. Olej do kamienia i terrakoty Osmo jest gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Dokładnie wymieszać.

Efekt impregnacji w znacznym stopniu zależy od podłoża i właściwości powierzchni. Dlatego zawsze należy wykonać aplikację próbną. Wydajność produktu różni się znacznie w zależności od stopnia absorpcji podłoża. Gęsty i wypolerowany kamień pochłania znacznie mniej oleju niż podana ilość, podczas gdy porowaty beton i kamień łupany wchłoną go znacznie więcej niż podana ilość.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nałożyć bardzo cienką warstwę i dobrze rozprowadzić przy pomocy przy pomocy Pędzla, Szczotki do malowania podłóg, Włókniny do Aplikacji (z uchwytem na pad ręczny) lub Wałka z mikrofibry Osmo. Nadmiar produktu (zacieki lub smugi) usunąć padem lub niekłaczącą ściereczką. W przypadku większych powierzchni nadmiar usunąć gumową szpachlą i wypolerować maszyną polerską (z białym padem). Uwaga: Olej musi zostać całkowicie wchłonięty. Na powierzchni nie powinno być żadnych pozostałości. Pozostawić do wyschnięcia na 8-10 godzin. Podczas schnięcia zapewnić dobrą wentylację.

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | **www.osmo.com**

INFORMACJA O PRODUKCIE
OLEJ DO KAMIENIA I TERRAKOTY

Następnie nałożyć drugą warstwę, również bardzo cienką. Ponownie usunąć nadmiar produktu. Przy renowacji powierzchni uprzednio pokrytych olejem zazwyczaj wystarcza nałożenie pojedynczej warstwy na oczyszczoną powierzchnię.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Środkiem do Odtłuszczania i Czyszczenia Narzędzi Osmo (wolny od związków aromatycznych).

CZAS SCHNIĘCIA:

Ok. 8-10 godzin (w normalnych warunkach: 20-23°C/ 50-65% wilgotności powietrza). W niskich temperaturach i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia znacznie się wydłuża. Pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji.

WYDAJNOŚĆ:

Wydajność produktu wynosi 32 m²/1 l (przy jednej warstwie). Zużycie produktu na m² w dużym stopniu zależy od charakteru pokrywanego nim drewna. Wszystkie podane informacje odnoszą się do gładkich i heblowanych/szlifowanych powierzchni. Rzeczywista wydajność zależy od rodzaju i chłonności podłoża.

ZALECENIE:

Gotowe do użycia – nie rozcieńczać! Nakładać bardzo cienką warstwę na czystą powierzchnię za pomocą pędzla płaskiego Osmo, włókniny do aplikacji, szczotki do podłóg lub wałka z mikrofibry. Równomiernie rozprowadzając produkt. Efekt końcowy powłoki zależy od stanu i chłonności powierzchni oraz innych czynników. Dlatego zawsze należy wykonać próbę aplikacyjną – szczególnie na nieznanych podłożach! Powierzchnie białe lub bardzo jasne mogą nieznacznie żółknąć po olejowaniu. Aby zapobiec możliwemu żółknięciu lub uzyskać indywidualny kolor, Olej do kamienia i terrakoty można zabarwić dodając ok. 5–10% Olej lazurowy matowy HSPlus lub Olej Kryjący Zewnętrzny.

WSKAZÓWKI:

Oleje podkreślają naturalny kolor podłoża (trwały efekt mokrego drewna). Próba wykonania jest bezwzględnie konieczna! Impregnacja może wpływać na właściwości antypoślizgowe pierwotnej powierzchni. Biały lub bardzo jasny kamień/powierzchnia może nieznacznie zżółknąć w wyniku olejowania! Wrażliwość kamienia na kwasy (np. marmur) pozostaje bez zmian. Powierzchnie niechłonne, takie jak szkło, glazurowane płytki lub ceramika, nie mogą być poddawane obróbce (impregnowane). Podłoża wrażliwe na rozpuszczalniki (np. tworzywa sztuczne, takie jak pleksiglas) muszą być chronione. Brak wentylacji prowadzi do opóźnień w schnięciu.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Uwaga: Materiały nasączone płynnym produktem, takie jak szmatki, mogą ulec samozapłonowi. Po użyciu należy rozłożyć je na płaskiej powierzchni i pozostawić do całkowitego wyschnięcia lub przechowywać w szczelnie zamkniętym metalowym pojemniku, a następnie poddać utylizacji. Wartość graniczna UE LZO dla produktu: poza zakresem.

UTYLIZACJA:

Pozostałości produktu usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Europejski Kod Odpadów 08 01 12). Do recyklingu przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania.

KOLOR:

620 Bezbarwny Satynowy

POJEMNOŚĆ:

0,75 l; 2,5 l

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | **www.osmo.com**

INFORMACJA O PRODUKCIE
OLEJ DO KAMIENIA I TERRAKOTY

Powyższe informacje o produkcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i mają na celu udzielenie kupującemu/użytkownikowi możliwie najlepszych wskazówek. Niniejsze informacje muszą jednak być dostosowane indywidualnie do warunków zastosowania i przetwarzania. O ile nie gwarantujemy na piśmie szczególnej przydatności lub właściwości produktów do określonego w umowie celu, wszelkie porady lub informacje dotyczące zastosowania, nawet udzielone według naszej najlepszej wiedzy, są w każdym przypadku niezobowiązujące. We wszystkich pozostałych kwestiach obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy. W momencie opublikowania nowej wersji niniejszych informacji o produkcie, informacje te zastępują wszelkie poprzednie wersje.
W celu uzyskania informacji dotyczących konkretnego kraju lub regionu, należy skontaktować się z lokalnym hurtownikiem lub dystrybutorem:
Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski Sp. k.
ul. Kasztanowa 10/1, 64-320 Niepruszewo,
tel. +48 61 84 53 900; e-mail: info@nobless.pl
www.nobless.pl, www.osmo.com.pl

Wersja 11/26