INFORMACJA O PRODUKCIE
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA KOMPOZYTÓW I ALUMINIUM

STWORZONY SPECJALNIE DO KOMPOZYTOWYCH DESEK TARASOWYCH, A TAKŻE OGRODZEŃ Z KOMPOZYTU POLIMEROWEGO I ALUMINIUM!



8021
Bezbarwny

OPIS PRODUKTU:

Wysoce skuteczny, lekko alkaliczny środek specjalistyczny do usuwania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych na powierzchniach zewnętrznych. Idealny do intensywnego czyszczenia desek tarasowych WPC/BPC, anodowanych i foliowanych profili aluminiowych oraz wszystkich innych materiałów kompozytowych z drewna i tworzywa sztucznego przeznaczonych do użytku na zewnątrz.

ZASTOSOWANIE:

Środek do czyszczenia kompozytów i aluminium został specjalnie opracowany do czyszczenia powierzchni WPC i BPC oraz innych wodoodpornych powierzchni zewnętrznych, takich jak meble ogrodowe i ogrodzenia wykonane z tworzyw sztucznych i aluminium. Nie nadaje się do powierzchni koekstrudowanych.

SKŁAD:

Alkaiczny środek gruntownie czyszczący: < 5% kationowych środków powierzchniowo czynnych, niejonowych środków powierzchniowo czynnych, krzemianów; czynniki kompleksujące. Szczegółowa deklaracja składu dostępna na życzenie.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

Ciężar właściwy: 1,068 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Lepkość: 32 mPas
Woń: słaba/łagodna, po wysuszeniu bezwonny
Temperatura zapłonu: nie wymagana
Wartość pH: 10,9

PRZECHOWYWANIE:

2 lata i dłużej, jeżeli produkt przechowywano w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Nie wystawiać na działanie mrozu ani temperatur powyżej 30°C!

PRZYGOTOWANIE:

Przygotowanie: Usunąć z powierzchni najgorszy brud za pomocą miotły lub szczotki. Następnie należy wymieszać koncentrat z wodą w proporcji od 1:10 do 1:20. Przed czyszczeniem powierzchni konieczne jest wykonanie próby na powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nałóż roztwór czyszczący na zabrudzoną powierzchnię, w razie potrzeby delikatnie usuń większe zabrudzenia. Pozostaw na 10 minut. Następnie dokładnie spłucz czystą wodą. Do maszynowego czyszczenia tarasów zaleca się użycie maszyny do czyszczenia tarasów i podłóg Osmo. Zawsze stosuj środek na całej powierzchni! Nie używaj w postaci nierozcieńczonej.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Wodą i mydłem.

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | **www.osmo.com**

INFORMACJA O PRODUKCIE
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA KOMPOZYTÓW I ALUMINIUM

CZAS SCHNIĘCIA:

Ok. 24 godziny (przy: 20-23°C/50-65% wilgotności powietrza). W niskich temperaturach i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia znacznie się wydłuża.. Pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji.

WYDAJNOŚĆ:

Przy jednej aplikacji 1 L wystarcza (w zależności od stopnia zabrudzenia) na 10-50 m²

WSKAZÓWKI:

Nie stosować nierozcieńczonego. Może powodować przebarwienia lub zmiany powierzchni przy stosowaniu na nieznanych podłożach. Nie dopuścić do zaschnięcia roztworu. Nie nadaje się do codziennego czyszczenia. Unikać bezpośredniego kontaktu z roślinami ozdobnymi i użytkowymi.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Reakcje z kwasami, w ewolucji ciepła. Zagrożenie rozpryskami! W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu i twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawiera metakrzemian disodu. Alkohole, C9-11, etoksylowane; Chlorek metylu czwartorzędowej koko-alkiloaminy etoksylowanej < 5%

W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na etykiecie produktu.



Niebezpieczeństwo

UTYLIZACJA:

Pozostałości produktu usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Europejski Kod Odpadów 07 06 01*). Do recyklingu przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania.

KOLOR:

8021 Bezbarwny

POJEMNOŚĆ:

1,0 l; 5,0 l

Powyższe informacje o produkcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i mają na celu udzielenie kupującemu/użytkownikowi możliwie najlepszych wskazówek. Niniejsze informacje muszą jednak być dostosowane indywidualnie do warunków zastosowania i przetwarzania. O ile nie gwarantujemy na piśmie szczególnej przydatności lub właściwości produktów do określonego w umowie celu, wszelkie porady lub informacje dotyczące zastosowania, nawet udzielone według naszej najlepszej wiedzy, są w każdym przypadku niezobowiązujące. We wszystkich pozostałych kwestiach obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy. W momencie opublikowania nowej wersji niniejszych informacji o produkcie, informacje te zastępują wszelkie poprzednie wersje.
W celu uzyskania informacji dotyczących konkretnego kraju lub regionu, należy skontaktować się z lokalnym hurtownikiem lub dystrybutorem:
Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski Sp. k.
ul. Kasztanowa 10/1, 64-320 Niepruszewo,
tel. +48 61 84 53 900; e-mail: info@nobless.pl
www.nobless.pl, www.osmo.com.pl

Wersja 11/26

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | **www.osmo.com**