INFORMACJA O PRODUKCIE
ŚRODEK DO ODŚWIEŻANIA WOSKU

IDEALNY DO KONSERWACJI I PIELĘGNACJI OLEJOWANYCH I WOSKOWANYCH PODŁÓG I MEBLI



3015
Bezbarwny

Bez LZO
Nie zawiera lotnych związków organicznych

OPIS PRODUKTU:

Środek do odświeżania wosku jest szczególnie przeznaczony do okazjonalnego odświeżania i pielęgnacji podłóg drewnianych, które zostały zabezpieczone Olejem do drewna 2K, a także mebli i innych wewnętrznych powierzchni olejowanych i woskowanych. Osmo Środek do odświeżania wosku regeneruje powierzchnię, jest łatwy w użyciu i umożliwia szybką oraz ekonomiczną aplikację.

ZASTOSOWANIE:

Środek do odświeżania wosku Osmo idealnie nadaje się do odświeżania powierzchni drewnianych pokrytych Olejem do drewna 2K lub Woskami Twardymi Olejnymi Osmo.

SKŁAD:

Na bazie sztucznych i naturalnych wosków oraz środków konserwujących (BIT i CIT/MIT). Szczegółowa deklaracja składu dostępna na żądanie.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

Ciężar właściwy: 0,990-1,010 g/cm³ (DIN ISO 2811-2)
Lepkość: 80-100s (DIN 53211/4mm)
Woń: słaba/łagodna, po wysuszeniu bezwonny
Temperatura zapłonu: nie wymagany
Wartość pH: 8-9

PRZECHOWYWANIE:

2 lata i dłużej, jeżeli produkt przechowywano w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Nie wystawiać na działanie mrozu ani temperatur powyżej 30°C!

PRZYGOTOWANIE:

Drewnianą powierzchnię należy najpierw oczyścić ścierką, mopem lub odkurzaczem. Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym Osmo można też czyścić wilgotną ściereczką (wodą z dodatkiem koncentratu Wisch-Fix firmy Osmo). Następnie, aby uniknąć wnikania wilgoci między fugi, wytrzeć podłogę do sucha.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem rozcieńczyć Środek do odświeżania wosku Osmo czystą wodą w proporcji 1:1. Roztwór można łatwo nanieść na podłogę przy pomocy butelki z rozpylaczem (podłogę należy odświeżać fragmentami o powierzchni ok. 2-4 m²). Po aplikacji roztwór należy rozprowadzić równomiernie wilgotnym mopem lub ściereczką. Nie należy nanosić go zbyt wiele. Po rozprowadzeniu roztworu podłoga powinna być jedynie wilgotna, ale nie mokra, w przeciwnym razie istnieje ryzyko nadmiernej aplikacji środka.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Natychmiast po użyciu, za pomocą wody i mydła.

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | **www.osmo.com**

INFORMACJA O PRODUKCIE
ŚRODEK DO ODŚWIEŻANIA WOSKU

CZAS SCHNIĘCIA:

Ok. 15-20 minut (w normalnych warunkach: 20-23°C/ 50-65 % wilgotności powietrza). W niskich temperaturach i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia znacznie się wydłuża.. Pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji.

WYDAJNOŚĆ:

1L rozcieńczonego środka (1:1) wystarcza do jednej aplikacji na powierzchni ok. 40 m²

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Zawiera benzoizotiazolinon (BIT); mieszaninę chlorometyloizotiazolinonu (CIT) i metyloizotiazolinonu (MIT) (3:1) (Konserwanty). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na etykiecie produktu.

UTYLIZACJA:

Pozostałości produktu usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Europejski Kod Odpadów 20 01 30). Do recyklingu przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania.

KOLOR:

3015 Bezbarwny

POJEMNOŚĆ:

1,0 l

Powyższe informacje o produkcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i mają na celu udzielenie kupującemu/użytkownikowi możliwie najlepszych wskazówek. Niniejsze informacje muszą jednak być dostosowane indywidualnie do warunków zastosowania i przetwarzania. O ile nie gwarantujemy na piśmie szczególnej przydatności lub właściwości produktów do określonego w umowie celu, wszelkie porady lub informacje dotyczące zastosowania, nawet udzielone według naszej najlepszej wiedzy, są w każdym przypadku niezobowiązujące. We wszystkich pozostałych kwestiach obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy. W momencie opublikowania nowej wersji niniejszych informacji o produkcie, informacje te zastępują wszelkie poprzednie wersje.
W celu uzyskania informacji dotyczących konkretnego kraju lub regionu należy skontaktować się z lokalnym hurtownikiem lub dystrybutorem:
Nobless Polska Zbigniew Sierzputowski Sp. k.
ul. Kasztanowa 10/1, 64-320 Niepruszewo,
tel. +48 61 84 53 900; e-mail: info@nobless.pl
www.nobless.pl, www.osmo.com.pl

Wersja 09/26

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | **www.osmo.com**