

ŚRODEK DO USUWANIA PLAM Z TANINY

Wysoce skuteczne usuwanie czarnych plam na gatunkach drewna zawierających kwas taninowy (dąb).



6602
Bezbarwny



Opis produktu:

Specjalistyczny środek czyszczący do usuwania ciemnych plam i zabrudzeń z tanin na nieobrobionych lub olejowanych powierzchniach drewnianych w pomieszczeniach.

Zastosowanie:

Środek do usuwania plam z taniny Osmo jest szczególnie polecany do drewnianych podłóg oraz powierzchni mebli wykonanych z dębu lub innych gatunków drewna o wysokiej zawartości tanin.

Skład:

Osmo Środek do usuwania plam z taniny zawiera biodegradowalny kwas szczawiowy.

Właściwości fizyczne:

Ciężar właściwy: 1,005-1,035 g/cm³

Lepkość: 120-160 mPas

Woń: słabo/łagodny, po wysuszeniu bezwonny

Temperatura zapłonu: nie wymagany

Wartość pH: 1-2

Przechowywanie:

2 lata i dłużej, jeżeli produkt przechowywano w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Nie wystawiać na działanie mrozu ani temperatur powyżej 30°C!

Przygotowanie:

Usuń z powierzchni wszelkie zabrudzenia i kurz. Środek do usuwania plam z taniny jest gotowy do

użycia – nie rozcieńczać. Przed aplikacją przetestuj Środek do usuwania plam z taniny Osmo na podłożu (zalecana próba na niewidocznej części powierzchni!).

Sposób użycia:

Równomiernie spryskaj Środek do usuwania plam z taniny Osmo na plamę, tak aby cała przebarwiona powierzchnia była całkowicie pokryta. Pozwól produktowi działać, aż zauważalna będzie poprawa, jednak maksymalnie przez 30–45 minut. Następnie przetrzyj powierzchnię ściereczką nie pozostawiającą włókien. W razie potrzeby powtórz zabieg, a następnie przetrzyj czystą wodą. Po wyschnięciu nałóż odpowiedni Olej Pielęgnacyjny lub Wosk Twardy Olejny na potraktowany obszar, aby drewno ponownie było chronione.

Czyszczenie narzędzi:

Wodą i mydłem.

Czas schnięcia:

Przed nałożeniem nowej powłoki drewno pozostawić do całkowitego wyschnięcia na ok. 24 do 48 godzin.

Wydajność:

1 l wystarcza na ok. 10 m² (w zależności od intensywności plam) przy jednej aplikacji. Wydajność produktu zależy w znacznym stopniu od stanu drewna. Wszystkie informacje odnoszą się do gładkich i struganych/ciętych powierzchni. Inne

powierzchnie mogą prowadzić do zmniejszonej wydajności.

Zalecenie:

Gotowe do użycia – nie rozcieńczać! Równomiernie spryskać ŚRODEK DO USUWANIA PLAM Z TANINY OSMO na przebarwioną powierzchnię i pozostawić do reakcji, aż nastąpi zauważalna poprawa – maksymalnie przez 30–45 minut (zalecana próba aplikacyjna). Nie nadaje się do dalszego zabezpieczenia lakierami wodnymi, dyspersyjnymi, PUR ani NC.

Wskazówki:

Nie nadaje się do późniejszego zabezpieczenia lakierami wodnymi, dyspersyjnymi, PUR ani NC. Chronić elementy metalowe (np. okucia meblowe) oraz rośliny przed bezpośrednim kontaktem (np. przykryj rośliny ozdobne i uprawne plandeką lub przestaw poza zasięg).

Wskazówki bezpieczeństwa:

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Zawiera Kwas szczawiowy; mieszaninę chlorometyloizotiazolinonu (CIT) i metyloizotiazolinonu (MIT) (3:1) (Konserwanty). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na etykiecie produktu. Wskazówki: Rośliny i elementy metalowe należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z żelazem (np. okryć rośliny folią).



Niebezpieczeństwo

Utylizacja:

Pozostałości produktu usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Europejski Kod Odpadów 20 01 30). Do recyklingu przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania.

Kolor:

6602 Bezbarwny

Pojemność:

0,25 l

Powyższe informacje o produkcie opierają się na aktualnym stanie wiedzy i mają na celu udzielenie kupującemu/użytkownikowi możliwie najlepszych wskazówek. Niniejsze informacje muszą jednak być dostosowane indywidualnie do warunków zastosowania i przetwarzania. O ile nie gwarantujemy na piśmie szczególnej przydatności lub właściwości produktów do określonego w umowie celu, wszelkie porady lub informacje dotyczące zastosowania, nawet udzielone według naszej najlepszej wiedzy, są w każdym przypadku niezobowiązujące. We wszystkich pozostałych kwestiach obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy. W celu uzyskania informacji dotyczących konkretnego kraju lub regionu należy skontaktować się z lokalnym hurtownikiem lub dystrybutorem. W momencie opublikowania nowej wersji niniejszych informacji o produkcie, informacje te zastępują wszelkie poprzednie wersje.

Wersja 04/26