

WOSK OLEJNY DO EGZOTYKÓW

Idealny do gatunków drewna bogatych w substancje organiczne.



1101
Bezbarwny

OPIS PRODUKTU

Bezbarwna, matowa powłoka w wyjątkowy sposób łącząca zalety naturalnych olejów i wosków roślinnych. Wosk Olejny do Egzotyków jest odporny na wodę, ścieranie, wnikanie brudu.

W porównaniu do tradycyjnych lakierów, zawartość składników roślinnych pozwala otrzymać jednolite zabarwienie i harmonijne pokrycie powierzchni. Produkt łatwy w aplikacji - nie wymaga gruntowania i międzyszlifu - oszczędza czas i pieniądze. Powłoka jest mikroporowata i dostosowana do potrzeb drewna, pozwala mu swobodnie oddychać, nie rozwarstwa się, nie pęka, ani nie łuszczy się. Odporna na zabrudzenia z wina, piwa, coli, herbaty, soków owocowych, mleka i wody zgodnie z normą DIN 68861 – 1C.

Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160 oraz bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

ZASTOSOWANIA ZALECANE

Wosk Olejny do Egzotyków jest przeznaczony powierzchni drewnianych wewnątrz: ścian i sufitów, drewnianych podłóg, mebli oraz zabawek. Ze względu na swoje wodoodporne właściwości nadaje się idealnie do drewna w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (kuchnie, łazienki, pływalnie). Wosk Olejny do Egzotyków sprawdza się idealnie w przypadku ciemnych gatunków drewna takich jak meranti, wenge, merbau itp., bogatych w składniki organiczne i nieorganiczne.

SKŁADNIKI

Produkt na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych (olej słonecznikowy, sojowy, ostowy; wosk karnauba i kandelila), parafina, sykatywy (suszki) i hydrofobowe substancje pomocnicze. Składniki lotne: odaromatyzowana benzyna lakowa (nie zawiera benzenu). Produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy UE (2004/42/EC). Szczegółowa deklaracja składu dostępna na żądanie.



1 POWŁOKA

DANE TECHNICZNE

Ciężar właściwy : 0,85-0,87 g/cm³

Lepkość: 39-43s DIN EN ISO 2431/3 mm płynny

Zapach: słaby/łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy

Temp. zapłonu: >60°C wg. DIN EN ISO 2719

MAGAZYNOWANIE

Do 5 lat i więcej, pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W przypadku zagęszczenia produktu pod wpływem niskiej temperatury, przechowywać produkt w temperaturze pokojowej na 24 - 36 godzin przed użyciem.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i nie zmrożona (zawartość wilgoci maks. 18%).

Wosk Olejny do Egzotyków jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem produkt starannie wymieszać.

Starannie usunąć plamy mikroporowate. Całkowicie usunąć stare powłoki malarskie i lakiernicze. W czasie szlifowania należy zawsze zakładać maskę przeciwpyłową. Wypełnić sękania, dziury i otwory po sękach (najlepiej pastą do drewna Osmo). Starannie oszlifować powierzchnie drewna.

Jeżeli to tylko możliwe, przed montażem należy nanieść powłokę na drewno z każdej strony.

Rozpocząć od gruboziarnistego papieru ściernego a wykończyć papierem ściernym do podłóg P120-150, do mebli P220-240. Przed nałożeniem powłoki olejowej usunąć pył ze szlifowania przy pomocy miotły lub odkurzacza.

Wygląd wykończonej powierzchni zależy, między innymi, od naturalnej charakterystyki drewna. W związku z powyższym należy zawsze wykonać próbne nałożenie produktu, zwłaszcza w przypadku powierzchni nieznanymi.

METODY APLIKACJI

Środek może być nakładany poprzez smarowanie, wcieranie, zanurzenie i rozpylanie w zamkniętych pomieszczeniach.

Nałożyć równomiernie na powierzchnię przy pomocy pędzla lub szmatki zgodnie z ułożeniem struktury drewna. Pierwszą powłokę rozprowadzić cienko. Pozostawić do wyschnięcia na ok. 30 minut i zetrzeć ewentualny nadmiar środka. Na nienasycone woskiem miejsca nanieść ponownie wosk. Drugą warstwę również rozprowadzić cienko.

Pozostawić do wyschnięcia na ok. 30 minut i zetrzeć ewentualny nadmiar środka. W przypadku mebli zaleca się nakładanie 1 powłoki, w przypadku podłóg 2 powłok. W przypadku renowacji aplikacja jednej powłoki jest wystarczająca.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Przy pomocy środka do czyszczenia pędzli firmy Osmo (nie zawiera związków aromatycznych).

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia, ok. 12 godzin (normalne warunki atmosferyczne, 23°C/50 % wilgotności wzgl.). Niższe temperatury i/lub wyższa wilgotność mogą wydłużać czas schnięcia. Należy zapewnić dobrą wentylację podczas schnięcia.

POKRYCIE

1 litr wystarcza na ok. 24 m² powierzchni pokrytej jedną powłoką. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna. Wszelkie informacje odnoszą się do gładkich i skrawanych/obrobionych powierzchni. Inne powierzchnie nie gwarantują całkowitego pokrycia.

UWAGA

Oleje podkreślają naturalny odcień drewna (trwały efekt wilgotności). Nałożenie nadmiernej ilości produktu przy niewystarczającej wentylacji może spowodować wydłużenie czasu schnięcia. We wnętrzach szaf i szuflad nakładać tylko raz cienką warstwę przy pomocy szmatki.

UWAGA

Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i udać się do lekarza. Produkt zawiera 2-butanonoksym. Może powodować reakcje alergiczne. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Ostrzeżenie: Szmatki zwilżone produktem należy wypłukać niezwłocznie po użyciu lub przechowywać w hermetycznym pojemniku (ryzyko samozapłonu). Sucha powłoka klasyfikowana jest zgodnie z normą DIN 4102 jako B2 (palność normalna).

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

UTYLIZACJA

Pozostałości produktu oraz całkowicie opróżnione opakowania należy utylizować zgodnie z oficjalnymi wytycznymi lokalnymi (kod odpadu 08 01 11). Do recyklingu należy oddawać wyłącznie puszki opróżnione.

ODCIENIE BARW

1101 Bezbarwny, Transparentny

ROZMIARY PUSZEK 0,75 L; 2,50 L; 25 L

Powyższe informacje przedstawiono zgodnie z najlepszą wiedzą, jednak bez żadnych gwarancji.

Wersja 06/15