

UVIWX[®]

Wyjątkowa ochrona UV dla drewna we wnętrzach.



7200
Bezbarwny,
Jedwabisty
połysk



7266
Biały świerk,
transparentny



1 POWŁOKA

OPIS PRODUKTU:

Bezbarwna lub transparentna powłoka do drewna o charakterze wosku przeznaczona do drewna we wnętrzach.

Uviwax[®] firmy Osmo chroni zawartą w drewnie ligninę przed szkodliwym działaniem promieni UV. Pozwala to zredukować naturalny proces żółknięcia drewna pod wpływem słońca i zachować na dłużej jasny, naturalny odcień drewna.

Uviwax[®] firmy Osmo jest odporny na plamy, wodę i ścieranie, a pokryta nim powierzchnia staje się przyjemna w dotyku.

Powłoka jest mikroporowata i dostosowana do potrzeb drewna, pozwala mu swobodnie oddychać, nie pęka, nie rozwarstwia się, ani nie łuszczy się. Po wyschnięciu powłoka bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160; bezpieczna powłoka zabawek zgodnie z EN 71.3).

ZASTOSOWANIA:

Uviwax[®] firmy Osmo jest zalecany do wykańczania drewnianych paneli, sufitów a także szafek i drzwi we wnętrzach. Zalecany również do renowacji drewna wykończonego przemysłowo powłoką Uviwax (zabezpieczenie obciętych brzegów, nawierconych otworów, dodatkowych listew, płyt itp.). Nadaje się do wszystkich rodzimych gatunków drewna.

SKŁAD:

Dyspersja polimerowa, woski oraz substancje pomocnicze chroniące przed promieniami UV. Rozpuszczalnik: Woda. Wartość dopuszczalna według norm UE dla tego produktu (kat. A/i): 130 g/l LZO (2010). Produkt zawiera maks. 90 g/l LZO.

Szczegółowa deklaracja składu dostępna na żądanie.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:

Ciężar właściwy: 1,05-1,15 g/cm³

Lepkość: 20-35s wg DIN EN ISO 2431/3 mm, gęsty

Odczyn PH: 8,1-8,9

Zapach: słaby/łagodny, po wyschnięciu bezwonny

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

PRZECHOWYWANIE:

2 lata, jeżeli produkt jest przechowywany jest w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym pojemniku w temp. 5-35°C. Również w trakcie transportu nie wystawiać na działanie mrozu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów zmróżenia (maks. wilgotność drewna 18%, min. temperatura do aplikacji +10°C).

Uviwax[®] firmy Osmo jest gotowy bezpośrednio do użycia, nie rozcieńczać. Dobrze wymieszać.

Z powierzchni należy całkowicie usunąć (zszlifować) stare farby oraz lakiery. Do prac szlifierskich założyć maskę przeciwpyłową.

Drewna bogate w żywicę (np. modrzew) należy odtłuścić przy pomocy Środka do Odtłuszczania i Czyszczenia Narzędzi.

Uviwax[®] jest powłoką samodzielną, którą można aplikować wyłącznie na surowe drewno.

W razie potrzeby można wykonać międzyszlif drobnym ziarnem (P360).

W celu renowacji, drewno pokryte uprzednio powłoką Uviwax[®], wystarczy zazwyczaj dokładnie oczyścić z zabrudzeń i pokryć kolejną warstwą Uviwax[®].

Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo - zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża - zaleca się wykonanie próby.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nakładać szybko, cienką warstwą na czyste i suche drewno, zgodnie z kierunkiem słoików, przy pomocy pędzla do powłok wodnych.

Uviwax® firmy Osmo można nanosić również za pomocą aplikacji natryskowej.

Następnie pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji na około 3-4 godz.

W razie potrzeby można wykonać międzyszlif drobnym ziarnem (P360).

Po wyschnięciu nanieść - równie szybko i cienko - drugą warstwę.

W przypadku renowacji z reguły wystarcza położenie jednej warstwy na dokładnie oczyszczonej z zabrudzeń powierzchni.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Zaraz po użyciu umyć wodą i mydłem.

CZAS SCHNIĘCIA:

Około 3-4 godziny (w standardowych warunkach: 23°C / 50% wilgotności powietrza). W niskich temperaturach i/lub przy wyższej wilgotności czas schnięcia wydłuża się. Pozostawić do wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu.

WYDAJNOŚĆ:

Przy nakładaniu 1 warstwy 1 liter wystarcza na ok. 16m².

Uwaga: Zużycie produktu na m² w dużym stopniu zależy od charakteru pokrywanego nim drewna.

Wszystkie podane informacje odnoszą się do gładkich lub/i heblowanych/szlifowanych powierzchni. Inne powierzchnie, np. szrotkowane lub strukturyzowane, mogą wymagać aplikacji większej ilości materiału. Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy wykonać próbę.

WSKAZÓWKI:

Uviwax® firmy Osmo jest powłoką samodzielną. Nie należy go rozcieńczać ani mieszać z innymi powłokami.

Jeżeli pożądana jest zmiana koloru powierzchni pokrytej uprzednio powłoką Uviwax®, w tym celu zalecamy użycie tylko i wyłącznie jednego z Wosków wewnętrznych firmy Osmo.

UWAGA:

Wskazówki bezpieczeństwa: Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikać wdychania mgły/oparów/rozpylonej cieczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Niewłaściwe przechowywanie powoduje niewielkie podwyższenie ciśnienia w puszcze. Puszki należy otwierać ostrożnie. Należy unikać uwolnienia do środowiska.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

UTYLIZACJA:

Pozostałości produktu i całkowicie opróżnione opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (kod odpadu 08 01 12). Do recyklingu należy oddawać wyłącznie opróżnione kanistry.

ODCIENIE BARW:

7200 Bezbarwny, Jedwabisty połysk

7266 Białe światło, Transparentny

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

0,75L; 2,5L; 25L

Powyższe informacje przedstawiono zgodnie z najlepszą wiedzą, jednak bez jakichkolwiek gwarancji.

Wersja 04/16