

PORADNIK

Krok po kroku: drewniane meble ogrodowe ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA



Zabezpieczenie i konserwacja drewnianych mebli ogrodowych

Witaj! Dziękujemy, że pobrałeś darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak odpowiednio przygotować i zabezpieczyć drewniane meble ogrodowe. Regularna i właściwa konserwacja da Ci gwarancję pożądanego wyglądu na długo! Impregnowanie drewna to konieczność. Drewniane meble ogrodowe są narażone na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Deszczowa aura, wilgoć w powietrzu, promieniowanie UV, grzyby i pleśń – to tylko część zagrożeń, z którymi codziennie się zmagają. Bez odpowiedniej ochrony drewno traci swój wygląd, niszczy się i pęka. Osmo proponuje Ci naturalne i sprawdzone produkty, abyś mógł cieszyć się pięknem mebli ogrodowych na dłużej.

KROK 1: WYBIERZ ODPOWIEDNI PRODUKT

Jeśli zastanawiasz się, jak podejść do wyboru odpowiedniego produktu do zabezpieczenia mebli ogrodowych, warto zacząć od odpowiedzi na pytanie: jaki kolor chcę uzyskać? W naszej ofercie mamy bogatą paletę kolorów, która pozwoli Ci znaleźć ten właściwy. Do zabezpieczenia drewnianych elementów na zewnątrz doskonale sprawdzi się **lazura olejna**, **olej zewnętrzny kryjący** albo **olej tarasowy**. To wysokiej jakości innowacyjne impregnaty do drewna na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych, które skutecznie chronią przed trudnymi warunkami pogodowymi.



PORÓWNANIE PRODUKTÓW



- do zabezpieczenia i odnawiania barwy egzotycznych gatunków drewna (Bangkirai, Daglezja, Garapa, Massaranduba, Teak, modrzew) oraz drewna impregnowanego ciśnieniowo (świerk / sosna);
- do transparentnego barwienia drewna dębowego oraz drewna eukaliptusowego, Teak i innych gatunków egzotycznych.

- idealnie dopasowane do typowej barwy każdego z gatunków drewna, więc bez problemu pozwalają zachować, odnowić lub wyrównać naturalny kolor desek tarasowych;
- 11 dostępnych wybarwień.
- 1 litr wystarcza na 24m² powierzchni pokrytej 1 powłoką;
- 12 godz. schnięcia;
- należy położyć 2 powłoki.

- przed atakiem grzybów oraz pleśni drewno należy uprzednio – jeżeli to możliwe ze wszystkich stron – pokryć Impregnatem do Drewna WR firmy Osmo.



- do zabezpieczenia i transparentnego barwienia drewna na zewnątrz;
- idealna do fasad, elewacji, wiat garażowych, balkonów, tarasów, bram, pergoli, mebli ogrodowych, altanek (elementy niestabilne wymiarowo) do drzwi, okien i okiennic (elementy stabilne wymiarowo).

- powłoka transparentna, a otrzymany kolor powierzchni zależy od naturalnego odcienia pokrywanego drewna i może się różnić od próbek na wzorniku;
- 19 dostępnych wybarwień.
- 1 litr wystarcza na 26m² powierzchni pokrytej 1 powłoką;
- 12 godz. schnięcia;
- należy położyć 2 powłoki.

- gotowe rozwiązanie 2w1, czyli podkład i nawierzchnia w jednym produkcie
- lazura zawiera już w swoim składzie biocydy (aktywne składniki biobójcze), które chronią przed atakami pleśni, glonów czy mchów.



- renowacja drewna pokrytego starymi, mikroporowatymi powłokami (oleje, olejowoski, lazury, itp.) oraz drewna zwierzęłego pod wpływem warunków atmosferycznych;
- idealny do fasad drewnianych, balkonów, okien i okiennic, bram, pergoli, paneli drewnianych, mebli ogrodowych oraz altanek, wiat garażowych.

- powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów zmrózenia (wilgotność max. 20%).
- jeśli to możliwe, drewno należy pokryć pierwszą warstwą oleju jeszcze przed montażem.
- 19 dostępnych wybarwień;
- 1 litr wystarcza na 26m² powierzchni pokrytej 1 powłoką;
- należy położyć 2 powłoki.

- jeśli pożądana jest dodatkowa ochrona przed pleśnią, sinizną lub owadami (szczególnie dla drzew iglastych, jak np. sosna), na drewno należy wcześniej – możliwie ze wszystkich stron – nałożyć Impregnat do Drewna WR.

KROK 2: PRZYGOTUJ POWIERZCHNIĘ

Przed nałożeniem powłoki przygotuj powierzchnię – solidnie wyczyść ją z wszelkich zabrudzeń i kurzu. Tylko dokładne wyczyszczenie doniczki, drewnianej ławki, czy huśtawki pozwoli cieszyć się z odświeżonych przedmiotów.

Drewno zazwyczaj ma pozatykane pory, a dzięki szlifowaniu otwieramy je, co pozwala olejom z łatwością w nie wnikać i głęboko je zaimpregnować. Warto zastosować **Płyn do czyszczenia w spray'u na zewnątrz**, specjalnie opracowany do codziennego czyszczenia i regeneracji mebli ogrodowych.



Wydajny i łatwy w użyciu płyn do codziennego czyszczenia i pielęgnacji drewnianych mebli ogrodowych w praktycznym opakowaniu z atomizerem. Zawiera mydła na bazie naturalnych olejów, dzięki czemu nie wysusza drewna podczas czyszczenia.

- skutecznie czyści bez wysuszania i uszkodzania ochronnej powłoki na bazie naturalnych olejów;
- zabezpiecza i regeneruje powłokę;
- nie pozostawia smug, osadu ani warstwy filmu.

KROK 3: WYMIESZAJ PRODUKT

Przed malowaniem dokładnie wymieszaj produkt w puszcze. Same wstrząśnięcie nie wystarczy – są to produkty wieloskładnikowe (mieszanka kilku olejów). Produkty Osmo to innowacyjne impregnaty do drewna na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych pozyskiwanych ze słonecznika, soi, lnu i ostu.

KROK 4: APLIKACJA IMPREGNATU

Równomiernie nakładaj preparat na mebel, a do miejsc trudno dostępnych użyj pędzelka. Nasze powłoki są proste w aplikacji i umożliwiają użycie różnych narzędzi do ich zastosowania: **pędzel z naturalnym włosiem, szczotka, rączka z nakładką**. Pamiętaj: aplikuj cienką warstwę produktu (optymalnie – tyle, ile wchłonie, rozprowadzając resztę po drewnie).



Praktyczny i uniwersalny zestaw do wykończenia powierzchni drewnianych – heblowanych, szlifowanych, surowych oraz o skomplikowanej strukturze. Idealny do aplikacji wszystkich powłok na bazie olejów i wosków.



Wykonane w 100% z naturalnego włosia pędzle zostały opracowane do optymalnej aplikacji powłok Osmo. Dzięki wysokiej jakości wykonania i materiałów pozwalają na szybkie i wydajne nanoszenie na drewno każdej powłoki Osmo.

KROK 5: ODCZEKAJ

Po nałożeniu pierwszej warstwy odczekaj 4-6 godz., zanim przejdziesz do nakładania drugiej powłoki. Dwie powłoki powinny być wystarczające do właściwego zabezpieczenia drewna i nadania mu odpowiedniego koloru.



KROK 6: MAMY TO!

Po zakończeniu konserwacji i wyschnięciu powłoki nasze meble ogrodowe są gotowe na każde warunki pogodowe. Ponadto oleje wyciągają każdy walor drewna, uwydatniają jego barwę, podkreślają rysunek słoików, a powierzchnia staje się przyjemna w dotyku, gładka. Teraz czas na wspomnianą kawę, którą można wypić przy odnowionym stole.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI



Jasne, transparentne odcienie lazury do drewna zapewniają ograniczoną ochronę UV, dlatego nie są zalecane do pokrywania mocno nasłonecznionych powierzchni.

Jeżeli drewno poszarzało, przed aplikacją oleju można mu przywrócić naturalną barwę przy pomocy Żelu do usuwania szarości drewna firmy Osmo.

Dla uzyskania równej, jednolitej, matowej powierzchni zalecamy wykończenie powłoki pigmentowej dodatkową warstwą bezbarwnej Lazury Olejnej do Drewna (701).



Drewno o wysokiej zawartości substancji olejnych musi zostać poddane wietrzeniu, tak, by oleje były w stanie wystarczająco wniknąć w drewno.

Dla efektu naturalnej patyny zamiast powłoki pigmentowej należy nałożyć 2 warstwy bezbarwnego Oleju Tarasowego Teak (007).

Dla mniej intensywnego zabarwienia drewna, na powłokę pigmentową, jako drugą warstwę, należy nałożyć Olej tarasowy Teak lub Antypoślizgowy Olej do Tarasów).



Jeżeli powierzchnia drewniana na zewnątrz ma mieć zapewnioną dodatkową ochronę, po całkowitym wyschnięciu oleju zalecamy pokrycie go 1 x warstwą Oleju Ochronnego UV.

Z początku powłoka ma delikatny połysk, a z biegiem czasu staje się jedwabście matowa. Na specjalne życzenie można zamówić również w 186 klasycznych kolorach RAL i 1950 kolorach NSC.

Otrzymany kolor powierzchni może się różnić od próbek na wzorniku. Dlatego każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.

PRZYDATNE LINKI

- olej tarasowy: <https://osmo.com.pl/produkt/olej-tarasowy/>
- olej kryjący zewnętrzny: <https://osmo.com.pl/produkt/olej-kryjacy-zewnetrzny/>
- lazura olejna: <https://osmo.com.pl/produkt/lazura-olejna-ochrony-drewna/>
- akcesoria i narzędzia do olejowania: <https://osmo.com.pl/kategoria-produktu/akcesoria-i-narzedzia/>
- produkty wspomagające odpowiednie przygotowanie powierzchni na zewnątrz: <https://osmo.com.pl/kategoria-produktu/pielegnacja/na-zewnatrz-pielegnacja/>
- porady Osmo: <https://osmo.com.pl/porady/ogolne/>
- film o prawidłowym przeprowadzeniu olejowania: <https://www.youtube.com/watch?v=GVIjMbSE-TQ&t=10s>

ZAINSPIRUJ SIĘ!

Szukasz inspiracji? Wejdź na naszą stronę i zobacz najnowsze realizacje!

<https://osmo.com.pl/realizacje/>

(zdjęcia z konkursu organizowanego przez Osmo. Autorzy: Justyna Kociołek, Daniel Wijat, Łukasz Paryła)

